

SIKKERHEDSDATABLAD

**Antibac Overfladedesinfektion
75% vådservietter**

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 07.01.2015
Revisionsdato 01.07.2022

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Antibac Overfladedesinfektion 75% vådservietter
Synonymer Antibac Vådservietter til overfladedesinfektion
Artikel nr. 601150, 601192, 601672, 601673, 603011, 603047

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktgruppe PT2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
PT4 Fødevarer og foderstoffer
Anvendelse af stoffet eller præparatet Desinfektion af overflader 75 %

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Producent**

Firmanavn KiiltoClean AS
Kontoradresse Hagaløkkveien 13, 1383 Asker
Postadresse Postboks 103
Postnr. NO-1371
Poststed Asker
Land Norge
Telefon +4766771170
E-mail post.no@kiilto.com
Web-adresse <http://www.kiilto.no>

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon

Telefon: 82 12 12 12

Beskrivelse: Giftlinjen (døgnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

Stoffets/blandingens farlige
egenskaberOplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder for væsken i servietterne:
Meget brandfarlig væske og damp. Irriterer øjnene.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.Supplerende faresætninger på
etikettenAvfallshåndtering: Emballasjen sorteres som plast, og ubrukt produkt sorteres
som farlig afval.

CLP - Særlige regler om emballage

Anvendelse: Overfladedesinfektion
Formuleringstype: Vådservietter eller klude, klar til brug
Aktive stoffer: 586 g/kg ethanol og 117 g/kg propan-2-ol
Dosering: Objektet fugtes godt med vådservietten og skal have en virketid på 1
minut. Hvis fordampningen sker hurtigere, gentages behandlingen. Hver serviet
dækker op til ½ m².

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Kemikaliet indeholder ingen PBT-eller vPvB-stoffer.

Andre farer

Kemikaliet indeholder ingen kendte eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold	Noter
Ethanol	CAS-nr.: 64-17-5 EF-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 REACH reg nr.:	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	30 - 60 %	

Propan-2-ol	01-2119457610-43		
	CAS-nr.: 67-63-0	Flam. Liq. 2; H225;	5 - 15 %
	EF-nr.: 200-661-7	Eye Irrit. 2; H319;	
	Indeksnr.: 603-117-00-0	STOT SE 3; H336;	
	REACH reg nr.: 01-2119457558-25		
Propan-1-ol	CAS-nr.: 71-23-8	Flam. Liq. 2; H225;	< 1 %
	EF-nr.: 200-746-9	Eye Dam. 1; H318;	
	Indeksnr.: 603-003-00-0	STOT SE 3; H336;	
	REACH reg nr.: 01-2119486761-29		
Bemærkning, komponent	Ethanol CAS nr.64-17-5 har specifikke koncentrationsgrænser: Eye Irrit.2, H319; C > 50 %		
Komponentkommentarer	Se punkt 16 for forklaring af faresætninger (H).		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Nødtelefon: se punkt 1.4. Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring 112.
Indånding	Frisk luft og hvile. Søg læge ved vedvarende gener.
Hudkontakt	Fjern forurenede tøj. Skyl huden grundigt med vand.
Øjenkontakt	Skyl straks med meget vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt øjenlæge, hvis irritationen fortsætter.
Indtagelse	Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende gener.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Indånding: Høje koncentrationer kan give sløvhed og træthed. Hudkontakt: Langvarig kontakt kan afvedte huden. Øjenkontakt: Forårsager irritation i øjnene og kan forårsage tåreflåd, svie og rødme. Indtagelse: Indtagelse af kemikaliet kan give ubehag. Kan give lignende symptomer som ved indånding.
--------------------------------	---

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information	Symptomatisk behandling.
-------------------	--------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, carbondioxid (CO ₂), vandtåge, alkoholbestandigt skum.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Brug ikke fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Meget brandfarlig væske og damp. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er
---------------------------	--

	tungere end luft og kan spredtes langs gulve til antændelseskilder.
Farlige forbrændingsprodukter	Kan indbefatte, men er ikke begrænset til: Carbondioxid (CO ₂). Carbonmonoxid (CO).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brandmænd udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal ha godkendt arbejdstøj og åndedrætsværn. Ved evakuering fra brand: Anvend godkendt beskyttelsemaske.
Anden information	Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå udslip af brandslukningsvand til overfladevand eller grundvand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Fjern alle antændelseskilder. Sørg for god ventilation.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå udledning til miljøet.
-----------------------------------	------------------------------

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensning	Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13.
------------	---

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se også punkt 8 og 13.
-------------------	------------------------

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Sørg for god ventilation. Undgå direkte kontakt. Brug angivet værneudstyr som givet i punkt 8.
------------	--

Beskyttelsesforanstaltninger

Foranstaltninger til at forhindre brand	Rygning og åben ild eller andre antændelseskilder er forbudt. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet.
Råd om generel arbejdshygiene	Vask hænder efter kontakt med produktet. Tag arbejdstøj og personlige værnemidler af før du spiser. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Lagres i tæt lukket emballage i køligt godt ventileret rum, beskyttet mod direkte
------------	---

sollys.

Betingelser for sikker opbevaring

Egnet emballage

Opbevares i den originale beholder.

Samlagringshenvisninger

Lagres adskilt fra: Stærke oxidationsmidler. Fødevarer og dyrefoder.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Se punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier	Norm år
Ethanol	CAS-nr.: 64-17-5	8 t. grænseværdi : 1000 ppm 8 t. grænseværdi : 1900 mg/m ³	
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	8 t. grænseværdi : 200 ppm 8 t. grænseværdi : 490 mg/m ³	
Propan-1-ol	CAS-nr.: 71-23-8	8 t. grænseværdi : 200 ppm 8 t. grænseværdi : 500 mg/m ³	
Anden information om grænseværdier	Anmærkning Bogstavkoder: H Forklaring af anmærkningerne: H = Hudoptagelse Henvisninger (love/forskrifter): Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1426 af 28. juni 2021 om grænseværdier for stoffer og materialer		

DNEL / PNEC

DNEL

Bemærkning: Ethanol:

DNEL Forbruger, oral, langsigtig (gentagen) eksponering: 87 mg/kg

DNEL Arbejdere, indånding, langsigtig (gentagen) eksponering, systemisk effekt: 950 mg/m³ (500 ppm)DNEL Forbruger, indånding, kortsigtig (akut) eksponering, lokal effekt: 950 mg/m³

DNEL Forbruger, dermal, langsigtig (gentagen) eksponering: 206 mg/kg

DNEL Forbruger, indånding langsigtig (gentagen) eksponering: 114 mg/m³

DNEL Arbejdere, dermal, langsigtig (gentagen) eksponering, systemisk effekt: 343 mg/kg

DNEL Arbejdere, indånding, kortsigtig (akut) eksponering, lokal effekt: 1900 mg/m³

Propan-2-ol:

DNEL, Konsument, oral, langsigtig eksponering, systemisk virkning: 26 mg/kg

DNEL, Konsument, dermal, langsigtig eksponering, systemisk virkning: 319 mg/kg

DNEL, Konsument, indånding langsigtig eksponering, systemisk virkning: 89 mg/m³

DNEL, Arbejdere, dermal, langsigtig eksponering, systemisk virkning: 888 mg/kg

	dag DNEL, Arbejdere, innånding, langsiktig eksponering, systemisk virkning: 500 mg/m ³
PNEC	Bemærkning: Ethanol: PNEC Ferskvand: 0,96 mg/l PNEC Saltvand: 0,79 mg/l PNEC Sporadiske udslip: 2,75 mg/l PNEC STP: 580 mg/l PNEC Sediment i ferskvand: 3,6 mg/kg PNEC Sediment i saltvand: 2,9 mg/kg PNEC Jord: 0,63 mg/kg Propan-2-ol: PNEC Ferskvand: 140,9 mg/l PNEC Sediment i ferskvand: 552 mg/kg PNEC Saltvand: 140,9 mg/l PNEC Sediment i saltvand: 552 mg/kg PNEC Sporadiske udslip: 140,9 mg/l PNEC STP: 2251 mg/l PNEC Jord: 28 mg/kg PNEC Oral: 160 mg/kg mad

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering	Der skal være effektiv ventilation. Personlig værnemidler skal være CE-mærket og vælges i samråd med leverandøren af sådant udstyr. De anbefalede værnemidler og angivne standarder er vejledende. Standarder skal være af nyeste version. Risikovurdering af den aktuelle arbejdsplads/drift (faktisk risiko) kan føre til andre sikkerhedsforanstaltninger. Beskyttelsesudstyrets egnethed og holdbarhed afhænger af anvendelsen.
--	--

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Øjenbeskyttelsesudstyr	Henvisning til den relevante standard: DS/EN 166 (Øjenværn - Almene krav).
Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger	Øjenskylleflaske bør være på arbejdspladsen. Enten en fast øjenbruser eller en bærbar engangsindretning (øjenskylleflaske).

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder	Brug handsker af modstandsdygtig materiale. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren.
Egnede materialer	Fx Butylgummi. Nitrilgummi.
Gennembrudstid	Værdi: 480 minut(er) Bemærkninger: Standardværdi for en arbejdsdag.
Tykkelse af handskemateriale	Værdi: ≥ 0,3 mm Bemærkninger: Gjelder materialene under 'Egnede materialer' ovenfor. Handsketykkelse skal vælges i samarbejde med handskeleverandøren.

Ekstra beskyttelse af hænderne	Beskyttelseshandsker skal altid anvendes på rene, tørre hænder.
Henvisning til den relevante standard	EN 420 (Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder). DS-EN 374 (Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer).

Beskyttelse af hud

Passende beskyttelsesbeklædning	Normalt arbejdstøj.
---------------------------------	---------------------

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn	Normalt ikke påkrævet.
---------------	------------------------

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet	Undgå udledning til miljøet.
---------------------------------------	------------------------------

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Vådserviet.
Farve	Farveløst.
Lugt	Alkohollugt.
Lugtgrænse	Bemærkninger: Data mangler.
pH	Bemærkninger: Data mangler.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Værdi: < -20 °C
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: 78,5 - 100 °C
Flammepunkt	Værdi: < 21 °C
Fordampningshastighed	Bemærkninger: Data mangler.
Antændelighed	Ikke relevant, se flammepunkt.
Ekspløsiionsgrænse	Værdi: ~ 2,5 - 19 vol-% Bemærkninger: Estimeret
Damptryk	Bemærkninger: Data mangler.
Dampmassefylde	Værdi: > 1 Referencegas: Luft = 1
Partikelegenskaber	Bemærkninger: Ikke relevant.
Relativ massefylde	Værdi: ~ 0,88 Test henvisning: Vand = 1 Temperatur: 20 °C
Vandopløselighed	Letopløselig i vand.
Fedtopløselighed	Blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler.
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Bemærkninger: Ikke bestemt.

Selvantændelsestemperatur	Bemærkninger: Ikke bestemt
Nedbrydelsestemperatur	Bemærkninger: Data mangler.
Viskositet	Bemærkninger: Ikke bestemt
Eksplosive egenskaber	Kemikaliet er ikke eksplosivt, men dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Fysiske og kemiske egenskaber	Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige.
-------------------------------	---

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Bemærkninger	Informationen i punkt 9.1 gælder væsken i servietterne.
--------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Der findes ingen tilgængelige testresultater. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
-------------	---

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Kan reagere voldsomt med flere oxidationsmidler.
-------------------------------	--

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå varme, flammer og antændelseskilder.
-------------------------	--

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Stærkt oxiderende midler.
----------------------------	---------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved normale forhold. Se også punkt 5.2.
-------------------------------	---

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed	Bemærkninger: Ethanol: LD50 oral, rotte: 6200 mg/kg (IUCLID) LC50 indånding, rotte, 4h: > 124,7 mg/l (IUCLID)
----------------	---

Propan-2-ol:

NOAEL (oral, rotte): 870 mg/kg legemsvægt/dag

LD50 (oral, rotte): 4396 mg/kg legemsvægt dag

LD50 (dermal, rotte): 12800 mg/kg legemsvægt

LC50 (indånding, rotte): 46600 mg m³

NOAEL (indånding, rotte): 12500 mg/m³ (OECD 451)

Andre oplysninger om sundhedsfare

Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering ætsning / irritation på hud klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering øjenskade eller irritation, klassifikation	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vurdering respiratorisk sensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering hudsensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering Kimcellemutagenicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering carcinogenicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering reproduktionstoksicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organtoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organtoksicitet - gentagende eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af aspiration, fareklassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer for eksponering

I tilfælde af indtagelse	Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan give lignende symptomer som ved indånding.
I tilfælde af kontakt med huden	Langvarig kontakt kan avfedte huden.
I tilfælde af indånding	I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.
I tilfælde af øjenkontakt	Irriterer og kan fremkalde rødme, tåreflåd og smerte.

11.2. Andre oplysninger

Hormonforstyrrelse	Kemikaliet indeholder ingen kendte eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer.
--------------------	--

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoxicitet

Ethanol:

LC50 (fisk, 48h): 8140 mg/l (Art: *Leuciscus idus*, IUCLID)

EC50 (dafnier, 48h): 9268-14221 mg/l (Art: *Daphnia magna*, IUCLID)

IC50 (alge, 168h): 5000 mg/l (Art: *Scenedesmus quadricauda* (grønalg), IUCLID)

EC5 (bakterier, 16h): 6500 mg/l (Art: *Pseudomonas putida*, IUCLID)

Propan-2-ol:

LC50 (fisk, akut): 9640 mg/l (art: *Pimephales promelas*)

EC50 (dafnia, akut): 13299 mg/l (art: *Daphnia magna*)

LC50 (alge): > 1000 mg/l (art: *Scenedesmus subspicatus*)

NOEC (dafnia, kronisk): 30 mg/l (art: *Daphnia magna*)

Kemikaliet er ikke klassificeret som miljøskadeligt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Ethanol:

Biologisk nedbrydelighed: 94 % (OECD 301 E) Fuldstændig aerobt biologisk nedbrydeligt.

Propan-2-ol:

Biologisk nedbrydelighed: 95 % (OECD 301 E) Fuldstændig aerobt biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale

Er ikke bioakkumulerbar.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er vandopløseligt. Kemikaliet fordampes let fra overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet

Må ikke hældes i afløb.

Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.

Egnede metoder til bortskaffelse af forurenede emballage

Ikke rengjort beholder skal betragtes som farligt affald.

Skyldet emballage kan sorteres som plast.

EAK-kode nr.

EAK-kode nr.: 070704 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

PUNKT 14: Transportoplysninger

Farligt gods

Ja

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN

3175

IMDG

3175

ICAO/IATA

3175

Bemærkninger

Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. ADR 3.4.
Kombinationsemballager: max kg liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/ADN

FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

Teknisk navn/Farefrigivende stof

(ethanol og propan-2- ol)

ADR/RID/ADN

IMDG

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Teknisk navn/Farefrigivende stof

(ethanol and propan-2- ol)

IMDG

ICAO/IATA

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Teknisk navn/Farefrigivende stof

(ethanol and propan-2- ol)

ICAO/IATA

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN

4.1

IMDG

4.1

ICAO/IATA

4.1

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID/ADN

II

IMDG

II

ICAO/IATA

II

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Følg sammenlæsningsregler i ADR/RID/IMDG/ICAO-TI

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Transport i bulkværdi (ja / nei) Nej

ADR/RID Andre oplysninger

ADR Andre relevante oplysninger	Tunnelrestriktionskode (E)
Farenr.	40

IMDG Andre oplysninger

Andre relevante oplysninger IMDG	Fp < 21°C C.c.
EmS	F-A, S-I

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Restriktioner for kemikaliet henhold til bilag XVII til REACH	Ingen.
Nanomateriale	Nej

Henvisninger (love / forskrifter)	Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Fra Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer. BEK nr 2159 af 09/12/2020 Bekendtgørelse om affald med senere ændringer. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, med senere ændringer.
-----------------------------------	--

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Leverandørens anmærkninger	Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet.
----------------------------	---

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
---	--

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder	Recept. Sikkerhedsdatablad(-er) fra leverandør(-er) af råvarene.
---	---

Anvendte forkortelser og akronymer	DNEL: Det afledte nuleffektniveau (Derived No Effect Level) EAK-kode: kode fra EUs fælles klassificeringssystem for affald (EWC = European
------------------------------------	---

	Waste Code) EC5: Den effektive stofkoncentration, der medfører 5 % af maksimal respons EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons ErC50: ErC50 betyder EC50 angivet som reduktion i vækstrate (ErC50 = EC50 (vækstrate)) IC50: Den koncentration af et stof, der inhiberer den biologiske eller biokemiske funktionen hos 50% av populationen. LC50: Den koncentration af et stof, der dræber 50% af en population på et bestemt tidspunkt LD50: Letal dosis, beregnet dosis af stoffet, som forårsager, at 50% af en gruppe forsøgsdyr dør NOAEL: ingen observeret skadelig effect niveau (No observed adverse effect level). NOEC: Nuleffektkoncentration (no observed effect concentration) PNEC: Den højeste koncentration, der ikke forventes at medføre effekter i vandmiljøet (Predicted No Effect Concentration)
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Relevante ændringer i forhold til den tidligere version af sikkerhedsdatabladet er angivet med lodrette linjer i venstre margen.
Revision ansvarlig	KiiltoClean AS
Version	4