

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen : Rengørings- og desinfektionsserviet til hårde overflader

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Anvendelsesbegrænsninger : Ingen kendt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant

METREX® RESEARCH
28210 Wick Road
Romulus, MI., 48174-U.S.A.
T 1-800-841-1428 (Customer Service)

Leverandør

SpofaDental a.s.
Markova 238
CZ-506 01 Jičín - Czech Republic
T +420 493 583 111
safety@Envistaco.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : (Kun kemikaliespild, lækager, brand, eksponering eller uheld): CHEMTREC 1-800-424-9300
(i USA), 1-703-527-3887 (uden for USA)

Land/område	Organisation	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen. Bispebjerg Hospital. Bispebjerg Bakke 23E. Opgang 20 C 2400 København.	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, kategori 3 H226
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Faresætninger (CLP)	: H226 - Brandfarlig væske og damp. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger (CLP)	: P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. P242 - Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. P243 - Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P264 - Vask hænder grundigt efter brug. P273 - Undgå udledning til miljøet. P280 - Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P370+P378 - Ved brand: Anvend Forstøvet vand eller tåge, alkoholbestandigt skum, tørlukningspulver, kuldioxid (kulsyre CO ₂) til brandslukning. P403+P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	Konc. (% v/v)	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Isopropanol stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK)	CAS nr: 67-63-0 EC-nummer: 200-661-7 EC Index nummer: 603-117-00-0 REACH-nr: 01-2119457558-25	10-18,5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
2-butoxyetanol stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering	CAS nr: 111-76-2 EC-nummer: 203-905-0 EC Index nummer: 603-014-00-0	1-4	Acute Tox. 3 (Indånding:damp), H331 (ATE=3 mg/l) Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1200 mg/kg kropsvægt) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzethoniumchlorid	CAS nr: 121-54-0 EC-nummer: 204-479-9	0,28	Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=295 mg/kg kropsvægt) Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

CaviWipes™ / CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|-------------------------------|--|
| Førstehjælp efter indånding | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer. |
| Førstehjælp efter hudkontakt | : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig. |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indtagelse | : Indtagelse er usandsynlig for faste produkter. Der kræves ikke førstehjælp ved små mængder, der overføres fra hænderne til munden. |

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|--------------------|--|
| Indånding | : Ved høj koncentration kan dampene virke irriterende på luftvejene. Høj koncentration af dampe kan forårsage: hovedpine, kvalme, svimmelhed. |
| Hud | : Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage irritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
| Øjne | : Kan forårsage moderat irritation, inklusive brændende fornemmelse, tåreflåd, rødme og hævelse. |
| Indtagelse | : Indtagelse betragtes ikke som en mulig eksponeringsvej. Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for indtagelse under normale anvendelsesforhold. |
| Kroniske symptomer | : Langvarig overeksponering for ethylenglycolmonobutylether kan påvirke lever, nyrer, blod, lymfesystemet eller centralnervesystemet. |

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- | | |
|-------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler | : Tør kemi, CO ₂ , tørt sand eller vandspray eller alkohol-resistent skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm. |

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- | | |
|---|---|
| Brandfare | : Dette produkt indeholder en brændbar væske, som servietten er mættet med, og vil brænde i tilfælde af brand. Dette produkt indeholder dog kun en lille mængde væske pr. beholder, og risikoen for at udgøre en brandfare er derfor minimal. |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Carbonoxider (CO, CO ₂). Nitrogenoxid. Aminer. Kloroxider. |

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- | | |
|---------------------------------|---|
| Brandslukningsinstruktioner | : Beholdere, der udsættes for varme, afkøles ved forstøvning af vand. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- | | |
|--|--|
| Almene forholdsregler | : Fjern alle antændelseskilder. Undgå at berøre eller træde på det spildte produkt. |
| 6.1.1. For ikke-indsatspersonel | |
| Nødprocedurer | : Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnet beskyttelsesbeklædning. Udluft spildområdet. |
| 6.1.2. For indsatspersonel | |
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |

CaviWipes™ / CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Genbrug ikke servietten. Saml servietten op, og anbring den i en beholder til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloakken.
- Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Se produktetiketten for yderligere oplysninger om brug og håndtering.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder straks efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Undgå varme og direkte sollys. Beskyt beholderen mod fysisk beskadigelse. Hold beholderne lukkede, når de ikke er i brug, for at forhindre fugttab.
- Materialer, der er uforenelige ved opbevaring : Oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer og baser.

7.3. Særlige anvendelser

Forbrugeranvendelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Isopropanol (67-63-0)	
Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering	
Lokalt navn	Isopropylalkohol (Isopropanol; 2-Propanol; sec-Propylalkohol)
8-timers grænseværdi (OEL TWA)	490 mg/m ³
	200 ppm
Korttidsgrænseværdi (OEL STEL)*	980 mg/m ³
	400 ppm
Iovgivningsmæssig henvisning	BEK nr 202 af 21/02/2023

*STEL value is calculated based on the TWA limit

2-butoxyetanol (111-76-2)	
EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)	
Lokalt navn	2-Butoxyethanol
IOEL TWA	98 mg/m ³
	20 ppm

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

2-butoxyetanol (111-76-2)	
IOEL STEL	246 mg/m ³
	50 ppm
Bemærkning	Skin
Iovgivningsmæssig henvisning	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.4. DNEL-værdier og PNEC-værdier

Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Skal anvendes med tilstrækkelig generel eller lokal ventilation for at opretholde eksponeringsniveauer på under de arbejdsmæssige eksponeringsgrænser.

8.2.2. Personlige værnemidler

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Beskyttelse af øjne:

Ikke påkrævet ved normal brug. Håndtering af produktet i bulkform: Bær beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse for at forebygge øjenkontakt. Používejte prostředky na ochranu očí podle normy EN 166.

8.2.2.2. Beskyttelse af hud

Beskyttelse af krop og hud:

Ingen under normale forhold

Beskyttelse af hænder:

Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. Brug egnede handsker, der er testet i henhold til EN374.

8.2.2.3. Åndedrætsværn

Åndedrætsværn:

Åndedrætsværn ikke påkrævet under normale anvendelsesforhold

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: Flydende
Farve	: Farveløst.
Udseende	: Væske imprægneret i fnugfri servietter.
Lugt	: Alkohol.
Lugtgrænse	: 0,001 ppm Ethylenglycolmonobutylether (EGBE)
Smeltepunkt	: Ikke tilgængeligt
Frysepunkt	: Ikke tilgængeligt

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Kogepunkt	: Ikke tilgængeligt
Antændelighed	: Brandbar væske, (Imprægneringsvæske)
Nedre eksplosionsgrænse	: 2 Vol-% (Isopropanol)
Øvre eksplosionsgrænse	: 12,7 Vol-% (Isopropanol)
Flammepunkt	: 32 °C (89°F) (Imprægneringsvæske)
Selvantændelsestemperatur	: Ikke tilgængeligt
Nedbrydningstemperatur	: Ikke tilgængeligt
pH	: 8,5 – 12,49 (Imprægneringsvæske)
Viskositet, kinematisk	: Ikke anvendelig
Opløselighed	: Ikke tilgængeligt
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)	: Ikke tilgængeligt
Damptryk	: Ikke tilgængeligt
Damptryk ved 50°C	: Ikke tilgængeligt
Massefylde	: Ikke tilgængeligt
Relativ massefylde	: Ikke tilgængeligt
Relativ damptæthed ved 20°C	: Ikke tilgængeligt
Partikelegenskaber	: Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: < 1
VOC-indhold	: 20 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normal brug, opbevaring og transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale vilkår.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændingskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer og baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Akut toksicitet (hud)	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg (Imprægneringsvæske)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (Imprægneringsvæske)
LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)	> 2,08 mg/l/4h (Imprægneringsvæske)
Isopropanol (67-63-0)	
LD50 oral rotte	5840 mg/kg
LD50 hud kanin	12800 mg/kg
LC50 Indånding - Rotte [ppm]	1666,66 ppm/1h
Benzethoniumchlorid (121-54-0)	
LD50 oral rotte	295 mg/kg
2-butoxyetanol (111-76-2)	
LD50 oral rotte	1746 mg/kg
LD50, oral	1414 mg/kg
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kropsvægt/dag
Hudætsning/-irritation	: Dette produkt blev testet, og ud fra tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. pH: 8,5 – 12,49 (Imprægneringsvæske)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager øjenirritation. På grundlag af forsøgsdata pH: 8,5 – 12,49 (Imprægneringsvæske)
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ingen sensibiliseringsreaktion påvist hos marsvin. Dette produkt blev testet, og ud fra tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Isopropanol (67-63-0)	
IARC-gruppe	3 - Ikke klassificerbar
2-butoxyetanol (111-76-2)	
IARC-gruppe	3 - Ikke klassificerbar
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Enkel STOT-eksponering	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Isopropanol (67-63-0)	
Enkel STOT-eksponering	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
CaviWipes™/ CaviWipes™ XL	
Viskositet, kinematisk	Ikke anvendelig

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Ingen kendt

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

11.2.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Undgå udledning til miljøet.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Isopropanol (67-63-0)	
LC50 - Fisk [1]	10000 mg/l Pimephales promelas (bredhovedet elritse)
LC50 - Fisk [2]	9640 mg/l Pimephales promelas (bredhovedet elritse)
EC50 - Skaldyr [1]	1000 mg/l
ErC50 alger	1000 mg/l
NOEC kronisk, skaldyr	100 mg/l
Benzethoniumchlorid (121-54-0)	
LC50 - Fisk [1]	1,15 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)
EC50 - Skaldyr [1]	0,22 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
ErC50 alger	0,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
2-butoxyetanol (111-76-2)	
LC50 - Fisk [1]	1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)
EC50 - Skaldyr [1]	≈ 1800 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
EC50 72h - Alger [1]	911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 72h - Alger [2]	1840 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (kronisk)	100 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
NOEC kronisk, fisk	> 100 mg/l Danio rerio (zebrafisk)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL	
Persistens og nedbrydelighed	Hurtigt nedbrydeligt
Isopropanol (67-63-0)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.
Kemisk iltforbrug (COD)	2,23 g O ₂ /g stof
Benzethoniumchlorid (121-54-0)	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydeligt
2-butoxyetanol (111-76-2)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Isopropanol (67-63-0)	
BCF - Fisk [1]	3

CaviWipes™ / CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Isopropanol (67-63-0)	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)	0,05

12.4. Mobilitet i jord

Isopropanol (67-63-0)	
Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk kulstof (Log Koc)	1,5

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling	: Bortskaffes som farligt affald med smitterisiko, da servietterne efter brug ofte er kontamineret med materialer, der betragtes som biologisk farlige. Faren ved servietten skyldes, at den efter brug indeholder døde mikroorganismer og biologisk snavs eller blod. Se produktetiketten for oplysninger om bortskaffelse af beholderen. Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand	: Affald må ikke kommes i kloakken. Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Produkt/Emballage-bortskaffelse	: Genbrug ikke servietten. Bortskaffelse af beholder: Ikke-genopfyldelig beholder. Denne beholder må ikke genbruges eller genopfyldes. Afleveres til genanvendelse, hvis muligt. Hvis genanvendelse ikke er mulig, bortskaffes den som almindeligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-nummer eller ID-nummer		
UN 1987	UN 1987	UN 1987
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)		
ALKOHOLER, N.O.S. (Isopropanol, 2-butoxyethanol) LTD QTY	ALCOHOLS, N.O.S. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY	Alcohols, n.o.s. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY
Beskrivelse i transportdokument		
UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S. (Isopropanol, 2-butoxyethanol) LTD QTY, 3, III, (D/E)	UN 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY, 3, III	UN 1987 Alcohols, n.o.s. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY, 3, III
14.3. Transportfareklasse(r)		
3	3	3
		

CaviWipes™ / CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad


i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA
14.4. Emballagegruppe		
III	III	III
14.5. Miljøfarer		
Miljøfarlig: Nej	Miljøfarlig: Nej Marin forureningsfaktor: Nej	Miljøfarlig: Nej
Ingen yderligere oplysninger tilgængelige		

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Klassificeringskode (ADR)	: F1
Særlige bestemmelser (ADR)	: 274, 601
Begrænsede mængder (ADR)	: 5I
Undtagne mængder (ADR)	: E1
Emballeringsforskrifter (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)	: MP19
Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)	: T4
Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR)	: TP1, TP29
Tankkode (ADR)	: LGBF
Køretøj til transport i tank	: FL
Transportkategori (ADR)	: 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)	: V12
Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)	: S2
Farenummer (Kemler nr.)	: 30
Orange identifikationsbånd	:



Tunnelrestriktionskode (ADR)	: D/E
------------------------------	-------

Søfart

Ingen tilgængelige data

Luftfart

Ingen tilgængelige data

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH Bilag XIV i koncentrationer over eller lig med grænseværdierne

REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater < 0.1 % or SCL.

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Stof(fer) er ikke underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF.

Ozonforordning (2024/590)

Ikke opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590)
Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

Rådsforordning (EU) til kontrol af dele, der kan bruges på flere måder

Indeholder intet stof underlagt COUNCIL REGULATION (EU) for kontrol af elementer med dobbelt anvendelse

VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 20 %

Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark

- Brandfareklasse : Klasse II-1
- En oplagsenhed : 5 liter
- Bemærkninger vedrørende klassificeringen : R10 <H226;H319;H412>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.
- Danske nationale regler : Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra produktet
Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det
Oplistede eller indeholder stof(fer) på Danmarks vejledende liste over organiske opløsningsmidler, der er anført i bilag 3.4.1 i WEA-vejledning C.0.1-1: Isopropanol (67-63-0), 2-butoxyetanol (111-76-2)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

Klassificering. Fysiske og kemiske egenskaber. Transportoplysninger.

Datakilder : ECHA (Det europæiske kemikalieagentur). Virksomhedens fortrolige data.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:	
Acute Tox. 3 (Indånding:damp)	Akut toksicitet (indånding:damp) Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B

CaviWipes™/ CaviWipes™ XL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:	
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	Giftig ved indånding.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:		
Flam. Liq. 3	H226	Ekspertvurdering
Eye Irrit. 2	H319	På grundlag af forsøgsdata
Aquatic Chronic 3	H412	Beregningsmetode

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

De oplysninger og anbefalinger, der er angivet heri, stammer fra kilder, som menes at være nøjagtige fra datoen for udarbejdelsen, men METREX® RESEARCH yder ingen garanti med hensyn til nøjagtigheden eller egnetheden af anbefalingerne og påtager sig intet ansvar for nogen brug deraf.