

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)				
Dentsply Sirona Universal Spray Glaze				
Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo				
Udgave:	1.1 / DK	Materiale-nr.		
Revideret dato:	09.11.2020	Specifikation	187855	
Oprettelsesdato:	04.06.2020	VA-Nr	01872586	
erstatte version:	1.0			
Side:	1 / 9			



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn	Dentsply Sirona Universal Spray Glaze Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo
REACH-registreringsnr.:	anført i kap. 3, hvis det findes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Kun til dental brug.
--------------------------------------	----------------------

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	DeguDent GmbH Postfach 1364 D-63403 Hanau
Telefon	+49 (0)6181/59-5576
Telefax	+49 (0)6181/59-5879
E-mail adresse	SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com

1.4. Nødtelefon

Oplysning i nødstilfælde	+49 (0)6181/59-50 (Dette telefonnummer er kun tilgængeligt i kontortiden.)
--------------------------	--

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

Aerosoler	Kategori 1	H222, H229
Øjenirritation	Kategori 2	H319

2.2. Mærkningsselementer

Mærkning iht. 1272/2008 (EF)

Lovgrundlag	EU-CLP ifølge forordning 1272/2008 (EF), Bilag VI
Farepiktogrammer	



SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **2 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation **187855**
VA-Nr **01872586**



Signalord	Fare
Fareinformation	H222 - Yderst brandfarlig aerosol. H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinformation: Prævention	P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Sikkerhedsinformation: Reaktion	P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Sikkerhedsinformation: Opbevaring	P410 + P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.

2.3. Andre farer

Fare for sprængning ved overhedning., Må ikke opvarmes til over 50 °C., Inhalation af keramikstøv (kvartsstøv) kan forårsage silikose.

En PBT/vPvB-vurdering er ikke tilgængelig, da en kemiske sikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke er blevet gennemført.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**Kemiske karakter**

Blandingen indeholder:, Keramiske fritter

3.1. Stoffer

-

3.2. Blandinger

Oplysning om indholdsstoffer / Farlige komponenter ifølge EU's CLP-forordning nr. 1272/2008 (EF)

• 2-propanol		>= 10% - <= 20%			
CAS-Nr.	67-63-0	EF-Nr.	200-661-7	Kategori 2	H225
Brandfarlige aerosoler				Kategori 2	H319
Alvorlig øjenskade/øjenirritation				Kategori 3	H336
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering					
• isobutan		>= 60% - <= 80%			
CAS-Nr.	75-28-5	EF-Nr.	200-857-2	Kategori 1	H220
Brandfarlige gasser				Type C	H280
Gasser under tryk					

Se under kapitel 16 mht. tekst for H-sætninger

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Blandinger**

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

De efterfølgende foranstaltninger gælder for alle kemikalier uden øjensynlige sundhedsfarlige effekter.

Tag højde for selvbeskyttelse.

Forlad det farlige område.

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **3 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation **187855**
VA-Nr **01872586**

**Indånding**

Ved indånding af sprøjtetåge
Få vedkommende ud i frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

Hudkontakt

Generelt er produktet er ikke hudirriterende.
Vask huden med meget vand og sæbe ved hudkontakt.
I tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner, søg læge.

Øjenkontakt

Skylles straks med rigeligt vand, mens øjelåget holdes åbent.
I tilfælde af vedvarende gener: Opsøg øjenlæge.
Mulige symptomer betinget af fremmedlegeme.

Indtagelse

Indtagelse anses ikke som relevant.
Lad munden skylle ud med vand.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Symptomer**

Ingen information tilgængelig.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Passende slukningsmidler: Kulsyre (CO₂)
pulver
Vandtåge

Uegnede slukningsmidler: ikke kendt

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Muligvis dannelse af antændelige eller eksplosive damp-/luftblandinger.
Antændelige damp-luft-blandinger er tungere end luft og udbreder sig på jorden. Antændelse over en større distance er mulig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Der skal bæres åndedrætsbeskyttelse, der ikke er afhængig af den omgivende luft.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Fjern alle brandkilder. Ventiler området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hvis mulig uden fare, skal gasudslip stoppes., Indtrængen i kloaksystemer, kældre, arbejdsgruber eller andre steder, hvor en gasansamling kan være farlig, skal forhindres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Optages mekanisk (undgå støv).

6.4. Henvielse til andre punkter

Personligt beskyttelsesudstyr skal benyttes; se afsnit 8.
Forhold vedrørende bortskaffelse; se afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)			
Dentsply Sirona Universal Spray Glaze			
Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo			
Udgave:	1.1 / DK	Materiale-nr.	
Revideret dato:	09.11.2020	Specifikation	187855
Oprettelsesdato:	04.06.2020	VA-Nr	01872586
erstatte version:	1.0		
Side:	4 / 9		



Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Produktet er brændbart.

Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Opbevaring

Opbevar på et køligt, velventileret sted.

PAS PÅ! Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

Opbevar i original beholder.

Tysk opbevaringsklasse

2B - Aerosoler

7.3. Særlige anvendelser

Specifikke slutanvendelser, der går videre end oplysningerne i afsnit 1, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

• 2-propanol			
CAS-Nr.	67-63-0	EF-Nr.	200-661-7
Kontrolparametre	200 ppm		Grænse værdi tærskel(TLV):(DK OS)
Kontrolparametre	200 ppm		Grænse værdi tærskel(TLV):(GV (DK))
	490 mg/m3		

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Der skal sørges for egnet udsugning/udluftning ved arbejdspladsen eller ved arbejdsmaskinen. Givetvis objektudsugning.

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse

Åndedrætsværn

Indånd ikke aerosol., Støvmaske iht. EN 149 FFP2

Håndværn

kræves ikke, Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Hygiejniske foranstaltninger

Der skal tages hensyn til de sædvanlige forholdsregler ved omgang med kemikalier. Der må ikke drikkes, ryges eller anvendes snustobak under brugen. Vask hænderne og/eller ansigtet før pauser eller efter afslutning af arbejdet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form	aerosol
Farve	grålig hvid
Lugt	karakteristisk

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **5 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation
VA-Nr

187855
01872586



Lugtgrænse:	ingen data tilgængelige
pH	ikke anvendelig
Smeltepunkt/område	580 °C
Kogepunkt/område	-11 °C Stofreference: isobutan
Flammepunkt	ikke anvendelig
Fordampningshastighed	ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	Brandfarlig gas.
Laveste eksplosionsgrænse	1,8 %(V)
Højeste eksplosionsgrænse	12 %(V)
Damptryk	3000 hPa (20 °C)
Dampkoncentration	ingen data tilgængelige
Massefylde	ikke bestemt
Relativ massefylde	ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	ikke blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	ingen data tilgængelige
Selvantændelighed	ikke selvantændelig
Viskositet, dynamisk	ikke anvendelig
Viskositet, kinematisk	ikke anvendelig
Eksplosivitet	Fare for sprængning ved overhedning., Må ikke opvarmes til over 50 °C.

9.2. Andre oplysninger

Antændelsestemperatur	460 °C
Metalkorrosion	ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Under normale betingelser: stabil.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Opvarmning kan frigive antændelige dampe., Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **6 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation **187855**
VA-Nr **01872586**

**10.4. Forhold, der skal undgås**

temperaturer: > 50 °C

Fare for sprængning ved overhedning.

10.5. Materialer, der skal undgås

ingen kendte

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ingen kendte

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger***Undersøgelser af dette præparat i dyreforsøg foreligger ikke.*

Akut toksicitet ved indtagelse ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved hudkontakt ingen data tilgængelige

Hudirritation ingen data tilgængelige

Øjenirritation Produktstøv kan medføre midlertidig mekanisk øjenirritation.

Sensibilisering ingen data tilgængelige

Vurdering STOT-Engangseksponering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering STOT-Gentagen eksponering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Fare ved aspirationstoksicitet Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet***Der foreligger ingen økotoksikologiske undersøgelser med denne tilberedning.***12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Biologisk nedbrydelighed ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation På grund af den kraftige tendens til at forflygtige er stoffets tilgængelighed i vandmiljøer til bioakkumulation betydeligt begrænset.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Data findes ikke

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **7 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation **187855**
VA-Nr **01872586**



En PBT/vPvB-vurdering er ikke tilgængelig, da en kemiske sikkerhedsvurdering ikke er påkrævet/ikke er blevet gennemført.

12.6. Andre negative virkninger

Yderligere information Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Produkt**

Affaldsbehandles iht. de lokale myndigheders forskrifter.

Ikke rengjorte emballager

Affaldsbehandles iht. de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID/GGVSEB)**

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 14.1. | UN-nummer: | UN 1950 |
| 14.2. | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | AEROSOLER |
| 14.3. | Transportfareklasse(r): | 2 |
| 14.4. | Emballagegruppe: | -- |
| 14.5. | Miljøfarer: | -- |
| 14.6. | Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ja |
| | ADR: Tunnelbegrænsningskode: (D) | |

Flodtransport (ADN/GGVSEB (Tyskland))

- | | | |
|-------|--|----------|
| 14.1. | UN-nummer: | UN 1950 |
| 14.2. | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | AEROSOLS |
| 14.3. | Transportfareklasse(r): | 2 |
| 14.4. | Emballagegruppe: | -- |
| 14.5. | Miljøfarer: | -- |
| 14.6. | Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Nej |

Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| 14.1. | UN-nummer: | UN 1950 |
| 14.2. | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Aerosols, flammable |
| 14.3. | Transportfareklasse(r): | 2.1 |
| 14.4. | Emballagegruppe: | -- |
| 14.5. | Miljøfarer: | -- |
| 14.6. | Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ja |
| | IATA-C: ERG-Code 10L | |
| | IATA-P: ERG-Code 10L | |

Søtransport IMDG-Kode/GGVSee (Tyskland)

- | | | |
|-------|--|----------|
| 14.1. | UN-nummer: | UN 1950 |
| 14.2. | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | AEROSOLS |
| 14.3. | Transportfareklasse(r): | 2.1 |
| 14.4. | Emballagegruppe: | -- |
| 14.5. | Miljøfarer: | -- |
| 14.6. | Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Nej |

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave: **1.1 / DK**
Revideret dato: **09.11.2020**
Oprettelsesdato: **04.06.2020**
erstatte version: **1.0**
Side: **8 / 9**

Materiale-nr.
Specifikation **187855**
VA-Nr **01872586**



brugeren:

EMS: F-D,S-U

- 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:
Se forskrifterne mht. transportgodkendelse

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Nationale forskrifter****15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Kemikaliesikkerhedsvurdering For dette produkt kræves ingen sikkerhedsrapport ifølge artikel 2(8), 2(9) eller artikel 14 i REACH-forordningen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificering og anvendt metode til udledning af klassificeringen for blandinger i henhold til EU-forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Klassificering	Klassifikationsmetode
Aerosol, 1 , H222, H229 Eye Irrit., 2 , H319	

Relevante H-sætninger fra kapitel 3

H220 : Yderst brandfarlig gas.
H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
H280 : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Yderligere information

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Vore informationer svarer til vores nuværende kendskab og erfaringer, baseret på vor bedste viden. Vi påtager os intet ansvar vedrørende brugen af disse oplysninger. Retten til ændringer forbeholdes hvad angår teknisk udvikling og virksomhedens videreudvikling. Vore informationer er kun generelle beskrivelser af vore produkters og ydelsers beskaffenhed, og vi giver ingen garantier for disse oplysningers rigtighed. Det påhviler kunden selv, gennem kvalificerede personer nøje at afprøve produkternes funktioner og anvendelsesmuligheder. Dette gælder også for iagttagelsen af tredjemænds rettigheder. Omtalen af andre virksomheders varemærker er ingen anbefaling, og udelukker ikke anvendelsen af andre produkter af samme slags.

Forklaring

ADR Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
ADN Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ASTM Amerikansk organisation for materialekontrol
ATP Tilpasning til det tekniske fremskridt
BCF Biokoncentrationsfaktor
BetrSichV Forordning om driftssikkerhed
c.c. Lukket beholder
CAS Selskab til fordeling af CAS-numre
CESIO Europæisk komité for organiske tensider og deres mellemprodukter
ChemG Kemikalielov (Tyskland)
CMR cancerogent-mutagent-reproduktionstoksisk

SIKKERHEDSDATABLAD (EC 1907/2006)**Dentsply Sirona Universal Spray Glaze****Dentsply Sirona Univ. Spray Glaze Fluo**

Udgave:	1.1 / DK	Materiale-nr.	
Revideret dato:	09.11.2020	Specifikation	187855
Oprettelsesdato:	04.06.2020	VA-Nr	01872586
erstatte version:	1.0		
Side:	9 / 9		



DIN	tysk standardiseringsinstitut
DMEL	Afledt minimumseffektniveau
DNEL	Afledt nuleffektniveau
EINECS	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
EC50	gennemsnitlig effektiv koncentration
GefStoffV	Tysk forordning om farlige stoffer
GGVSEB	Tysk forordning om transport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje
GGVSee	Tysk forordning om transport af farligt gods ad ydre vandveje
GLP	God laboratoriepraksis
GMO	Genetisk modificeret organisme
IATA	Den internationale luftfartsorganisation
ICAO	Den internationale civilluftfartsorganisation
IMDG	International kode for transport af farligt gods ad søvej
ISO	International organisation for standardisering
LOAEL	Laveste dosis af et kemisk stof, hvor der i dyreforsøg stadigvæk blev observeret skader.
LOEL	Laveste dosis af et kemisk stof, hvor der i dyreforsøg stadigvæk blev observeret effekter.
NOAEL	Højeste dosis af et stof, som selv ved vedvarende indtagelse ikke efterlader registrerbare eller målbare skader.
NOEC	Koncentration uden observerbar effekt
NOEL	Dosis uden observerbar effekt
o. c.	Åben beholder
OECD	Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling
OEL	Grænseværdier for luft på arbejdspladsen
PBT	Persistent, bioakkumulativt, toksisk
PEC	Beregnet koncentration i miljøet
PNEC	Forudsagt koncentration i det pågældende miljømedium, hvor der ikke mere forekommer skadelige miljøeffekter.
REACH	REACH-registrering
RID	Regel om international transport af farligt gods på skinner
STOT	specifik målorgantoksicitet
SVHC	Særligt foruroligende stoffer
TA	Teknisk vejledning
TPR	Tredjemand som repræsentant (art. 4)
TRGS	Tekniske regler for farlige stoffer
VCI	Tysk forening for kemisk industri
vPvB	meget persistent, meget bioakkumulerbart
VOC	flygtige organiske stoffer
VwVwS	Administrativ forskrift om klassificering af vandforurenende stoffer
WGK	Vandforureningsklasse
WHO	Verdenssundhedsorganisation