

MICRO-TOUCH® Coated

Pudderfri ikke-steril undersøgelseshandske af naturlatex

Udgivelsesdato 25-06-2019

PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Beige
Form	Passer begge hænder
Manchet	Rulle
Udvendig overflade	Præget på fingerspidserne
Indvendig overflade	Belægning af polyakrylat

FYSISKE EGENSKABER

Tykkelse (enkelt)	Finger	0,150
Typiske	Håndflade	0,110
gennemsnitsmål (mm)	Manchet	0,080
Minimumslængde (mm)	245	
Styrke (gennemsnitlige værdier)	Før ældning	Efter ældning
Trækning ved brud (%)	715	620
Brudkraft (N)	10,0	8,9

PAKNING OG OPBEVARING

Pakning	10 x 100 / 1000 pr. æske, 10 x 80 / 800 pr. æske (str.:X-Large)
Holdbarhed	3 år
Opbevaring	Må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevares køligt og tørt. Beskyttes mod ozon- eller antændelseskilder.

PRODUKTPREFERENCER

Str. / produktkode	X-Small 553301	Small 553302
	Medium 553303	Large 553304
	X-Large 553305	


NØGLEEGENSKABER OG FORDELE

- Nem at tage på
- Fremragende komfort og følsomhed
- Højt sikkerhedsniveau og lav allergifremkaldende evne

FREMSTILLINGS- OG SIKKERHEDSSTANDARDER

AQL (mikroskopiske huller)	• Testet for væsketæthed • Overholder europæisk standard EN 455-1: Kontrolniveau I AQL 1,5
Proteinindhold	Meget lavt niveau: Typiske resultater < 30 µg/g for Modified Lowry & HPLC (EN 455-3)
Pyrogenicitet	Ingen pyrogener iht. ISO 10993-11
Primær hudirritation	Anses for et ubetydeligt hudirriterende stof iht. ISO 10993-10
Hudsensibilisering	Ingen tegn på forsinket sensibilisering ved hudkontakt iht. ISO 10993-10
Viral penetrering	• Overholder ASTM F-1671 ved anvendelse af PhiX174 • Overholder ISO 16604 ved anvendelse af PhiX174
Sterilisation	Ikke relevant
CE-mærke	Personligt beskyttelsesudstyr: Kategori III Medicinsk udstyr: Klasse I
Overholdelse af produktstandarder	EN 455 dele 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5 EN 421
Fremstillingsstandarder	ISO 13485 ISO 9001
Registrerende myndighed	Centexbel (0493): PPE

PIKTOGRAMMER



Se brugsanvisningen